

150 FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA TRANSPARENTNA



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości folia wykonana z transparentnego polietylenu o zwiększonej grubości 40µm powleczone klejem akrylowym modyfikowanym odpornym na promieniowanie UV.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Folia ochronna służy do czasowego zabezpieczenia (do 60 dni) przed zabrudzeniem podczas prac remontowo-budowlanych takich powierzchni jak: wykładzina, parapety, schody, parkiety, stolarka okienna, PVC, metal, plastik i inne gładkie powierzchnie. Stosowane są również do zabezpieczenia podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia odporna jest na działanie promieni UV do 60 dni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał: polietylen PE
Rodzaj kleju: akrylowy modyfikowany
Grubość folii [µm]: 40
Grubość całkowita [µm]: 45
Ilość kleju [g/m²]: 3
Przyczepność do stali (dla kąta 180°) [N/cal]: 3,5
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość max) [%]: 280
Odporność na temperaturę [°C]: 10 - 60
Odporność na UV [dni]: 60

DOSTĘPNE ROZMIARY

Folia cięta na zamówienie - długość/szerokość.
Standardowe rozmiary: 500mm /50m; 500mm /75m

GWARANCJA

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temperaturze do 20°C i wilgotności do 45% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.

