

TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA



OPIS PRODUKTU

Mocna taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym aktywowanym. Aluminiowy nośnik wzmocniony jest włóknem szklanym.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Przeznaczona do prace instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjno-klimatyzacyjno-grzewczej. Używana także w pracach w zakresie barier wodo – i ognio-odpornych, jako paroizolacja w konstrukcjach dachów płaskich.

Używana jako izolator rur z parą wodną. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura; wilgotność). Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

SPECYFIKACJA

Grubość całkowita [μm]: 190 (folia aluminiowa zbrojona włóknem szklanym)

Klej: akrylowy aktywowany

Przyczepność do stali [N/25mm]: 25

Odporność na ścinanie statyczne: >200

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 106

Wytrzymałość temperaturowa [$^{\circ}\text{C}$]: -5 do +90 (krótkotrwale do 120)

Temperatura aplikacji [$^{\circ}\text{C}$]: powyżej 0°C (na powierzchni suche)

DOSTĘPNE ROZMIARY

Długość i szerokość na zamówienie.

Standardowe szerokości: 48mm; 72mm, 100mm

Standardowe długości: 45m

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania cieplnego oraz słonecznego.

