

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

**TFMO/TFCR TAŚMA
FILAMENTOWA**



OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości taśma filamentowa wzmocniona wzdłużnie lub krzyżowo za pomocą włókna szklanego. Bardzo duża grubość taśmy zapewnia jej ekstremalną wytrzymałość.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Bardzo mocna taśma klejąca z nośnikiem BOPP i klejem na bazie kauczuku syntetycznego do zamykania ciężkich kartonów, łączenia ze sobą ciężkich przedmiotów itp. Dodatkowa taśma wzmocniana jest wzdłużnie i poprzecznie włóknem szklanym. Taśma filamentowa służy do łączenia opakowań konsumenckich i wzmocniania kartonów, do owijania palet podczas transportu, spinania w wiązki ciężkich ładunków (np. rury, metal itp..).

SPECYFIKACJA

Nośnik : PET wzmocniony włóknem szklanym

Kolor: przezroczysty

Klej: kauczuk syntetyczny

Grubość całkowita [μm]: 120 (wzmocniana wzdłużnie), 130 (wzmocniana krzyżowo)

Zrywalność/ rozciągliwość [%]: 5

Siła klejenia [N/cm]: >9

Wytrzymałość na rozciąganie [N/cm]: >190 (wzmocniana wzdłużnie), 250 (wzmocniana krzyżowo)

Odporność na temperaturę [$^{\circ}\text{C}$]: -10 do +75

DOSTĘPNE ROZMIARY

Długość i szerokość na zamówienie.

Standardowe szerokości: 9mm; 12mm; 19mm; 25mm; 30mm; 38mm; 50mm

Standardowe długości: 50m

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania ciepłego oraz słonecznego.

www.bbtapes.pl
biuro@bbtapes.pl
tel. stacj. +48 33 300 32 36
kom. +48 530 140 533

BB PACKING
43392 Międzyrzecze Górne 644
Polska

