

33213 TAŚMA DWUSTRONNA ZBROJONA DO FOLII PAROIZOLACYJNYCH



OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości taśma dwustronna zbrojona z dodatkowo wzmacnianym klejem kauczukowym. Taśma wykonana została na zbrojnym i bardzo mocnym nośniku poliestrowym wzmocnionym dodatkowo włóknem szklanym. Taśmę można przerywać ręcznie. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powierzchni niskoenergetycznych i chropowatych takich jak beton, cegła, pustak, płyty G-K.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Taśma jest używana do sklejania różnego rodzaju materiałów takich jak: folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie aluminiowe, papier, różnego rodzaju tworzyw sztucznych, plastik. Służy do przyklejania elementów do gładkich ścian, do mocowania rolet. Taśma jest przeznaczona do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz. Stosowana jest powszechnie w branży budowlanej.

SPECYFIKACJA

Nośnik : wzmacniany poliester
Kolor: przezroczysty
Klej: hotmelt (kauczuk syntetyczny)
Grubość nośnika [μm .]: 200
Liner: papier silikonowany 70 μm
Siła klejenia [N/25mm]: 25
Odporność na ścinanie [h]: >170
Test toczącej się kulki w temp. pokojowej [cm]: <5
Odporność na temperaturę [°C]: -10 do +75

DOSTĘPNE ROZMIARY

Długość i szerokość na zamówienie.
Standardowe szerokości: 9mm; 12mm; 19mm; 25mm; 30mm; 38mm; 48mm
Standardowe długości: 25; 50m

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania ciepłego oraz słonecznego.

