

TAŚMA ALUMINIOWA GŁADKA
SYMBOL 38380



OPIS PRODUKTU

Mocna taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym aktywowanym. Aluminiowy nośnik jest przeznaczony do ręcznego przerywania i jest pokryty papierowym silikonowym linerem.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Przeznaczona do prace instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjno-klimatyzacyjno-grzewczej. Używana także w pracach w zakresie barier wodo – i ognioodpornych, jako paroizolacja w konstrukcjach dachów płaskich.

Używana jako izolator rur z parą wodną. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura; wilgotność). Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

SPECYFIKACJA

Grubość nośnika [μm]: 28 (folia aluminiowa)

Grubość nośnika z klejem [μm]: 65

Klej: akrylowy aktywowany

Przyczepność do stali [N/25mm]: 18

Odporność na ścinanie statyczne: >200

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 46

Wytrzymałość temperaturowa [$^{\circ}\text{C}$]: -5 do +90 (krótkotrwale do 120)

Temperatura aplikacji [$^{\circ}\text{C}$]: powyżej 0°C (na powierzchni suche)

DOSTĘPNE ROZMIARY

Długość i szerokość na zamówienie.

Standardowe szerokości: 48mm; 72mm, 100mm

Standardowe długości: 45m

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania ciepłego oraz słonecznego.

www.bbtapes.pl
biuro@bbtapes.pl
tel. stacj. +48 33 300 32 36
kom. +48 530 140 533

BB PACKING
43392 Międzyrzecze Górne 644
Polska

