

TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA SYMBOL AS258



OPIS PRODUKTU

Mocna taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym aktywowanym. Aluminiowy nośnik wzmocniony jest włóknem szklanym zapewniający jego bardzo dużą wytrzymałość.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Przeznaczona do prace instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjno-klimatyzacyjno-grzewczej. Używana także w pracach w zakresie barier wodo – i ognioodpornych, jako paroizolacja w konstrukcjach dachów płaskich.

Używana jako izolator rur z parą wodną. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura; wilgotność). Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

SPECYFIKACJA

Grubość nośnika [μm]: 43 (folia aluminiowa zbrojona włóknem szklanym)

Grubość nośnika z klejem [μm]: 83

Klej: akrylowy aktywowany

Przyczepność do stali [N/25mm]: 18

Odporność na ścinanie statyczne: >200

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 106

Wytrzymałość temperaturowa [$^{\circ}\text{C}$]: -5 do +90 (krótkotrwale do 120)

Temperatura aplikacji [$^{\circ}\text{C}$]: powyżej 0°C (na powierzchni suche)

DOSTĘPNE ROZMIARY

Długość i szerokość na zamówienie.

Standardowe szerokości: 48mm; 72mm, 100mm

Standardowe długości: 45m

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania ciepłego oraz słonecznego.

