

SM FOLIA SPEEDY MASK (wewnętrzna/zewnętrzna)



OPIS PRODUKTU

Folia Speedy Mask jest elektrostatycznie naładowana, fabrycznie złożona folia HDPE taśmą z papieru krepowanego (folia SM do użytku wewnętrznego), luz z taśmą tkaninową maskującą odporną na promieniowanie UV (folia SM do użytku zewnętrznego).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Folia ochronna z taśmą maskującą może być używana do tymczasowej ochrony wewnątrz i na zewnątrz budynków podczas prac malarskich i tynkarskich. Służy do tymczasowej ochrony drzwi, okien, parapetów, grzejników i mebli podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa do usunięcia. Nie pozostawia śladów kleju.

Specyfikacja produktu

Nośnik taśmy: taśma malarska krepowana (SM wewn.), wzmocnione LDPE (SM zewn.)

Klej taśmy: kauczuk naturalny

Usuwalność: 2 dni (SM wewn.), 21dni (SM zewn.)

Grubość całkowita [μm]: 130 (SM wewn.), 340 (SM zewn.)

Przyczepność do stali [N/25mm]: 7 (SM wewn.), 10 (SM zewn.)

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm] : 90 (SM wewn.), 145 (SM zewn.)

Wydłużenie [%] : 9 (SM wewn.), 10 (SM zewn.)

Folia

Rodzaj folii: HDPE

Kolor: transparent / mleczno-biały

Elektrostatyczność: tak

Grubość całkowita [μm]: 8

Dostępne rozmiary

550/33m; 1100/33m; 1400/33m; 1800/33m; 2700/17m

Reklamacje

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania ciepłego oraz słonecznego.

